

Общие характеристики	M42adn
Тип устройства	Принтер/сканер/копир
Тип печати	Монохромная
Технология печати	Лазерная
Рекомендованная нагрузка в месяц	800-8000 стр. в мес.
Отображение информации	ЖК-дисплей, сенсорный
Диагональ дисплея	7.2 см
Факс	есть
Принтер	
Максимальный формат	A4
Автоматическая двусторонняя печать	есть
Наличие устройства автоподачи сканера:	есть
Разрешение для ч/б печати	2400x600 dpi, 600x600 dpi
Скорость черно-белой печати в формате A4 по ISO/IEC 24734, стр/мин:	до 40 стр/мин
Время печати первой страницы	5.9 с
Сканер	
Максимальный формат сканирования	A4
Тип сканирования	Планшетный, протяжной
Разрешение сканера	600x600 dpi
Двустороннее сканирование	есть
Емкость устройства автоподачи оригиналов	до 50 листов
Максимальная скорость в режиме двустороннего сканирования ²	Монохром: 92 сторон в минуту Цветное: 40 сторон в минуту
Максимальная скорость в режиме одностороннего сканирования ²	Монохром: 46 сторон в минуту Цветное: 20 сторон в минуту
Копир	
Максимальное разрешение копира (ч/б)	600x600 dpi
Скорость копирования	39 стр./мин
Подача бумаги	
Входные лотки	многоцелевой лоток на 100 листов встроенный лоток на 250 листов дополнительный лоток на 550 листов (доп. опция)
Выходной лоток	150 лист.
Емкость лотка ручной подачи	100 листов
Расходные материалы	
Ресурс ч/б картриджа/тонера в комплекте	3000 страниц
Ресурс ч/б картриджа высокой емкости	20000 страниц
PN ч/б картриджа высокой емкости	RF-42STB20
PN блока формирования изображения	RF-42IU40
Ресурс блока формирования изображения	40000 страниц
Поддерживаемые материалы для печати	Обычная бумага, бумажные этикетки, карточки, конверты A4, A5, A6, конверты B5, C5, 7¼, 9, 10, DL, Oficio, JIS-B5, Legal, Statement, Executive, Universal, Folio
Поддерживаемые форматы материалов для печати	
Производительность	
Объем памяти	не менее 512 Мб
Частота процессора	не менее 1 ГГц
Способы подключения:	
Модуль Wi-fi	нет
Разъем USB	USB 2.0 Type B
LAN	есть
Bluetooth	нет
Ethernet	Gigabit Ethernet
Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки	есть
Дополнительные характеристики	
Поддержка ОС	Windows Server2003/2008/2012/ XP/Vista/ Win 7/Win 8/Win 8.1/ Win 10 (32/64 бит) Linux
Входное напряжение	220-240В, 50/60Гц, 5А
Диапазон рабочей влажности	относительная влажность воздуха 8%-80%
Диапазон рабочих температур	10-32°C (50-95°F)
Уровень шума при работе	не более 59 дБ
Вес	12,8 кг
Габариты	339x 411 x 366 мм
Срок гарантии	1 год